BASHKHIM

Süspansiyon Polivinil Klorür (PVC-S)

[S-5868PJ] [S-6359M] [S-6669PJ] [S-70U]

Geniş endüstriyel uygulamalar için çok yönlü, homojen ve güvenilir polimer çözümü.

GOST, TU, STO Sertifikalı Üretim

NotebookLM

Görünüm: Beyaz, homojen toz form.

S-5868PJ

K-DEĞERİ:

58-60

YIĞIN YOĞUNLUĞU:

0.50-0.60 g/cm³

S-6359M

K-DEĞERİ:

63-65

YIĞIN YOĞUNLUĞU:

0.45-0.55 g/cm³

S-6669PJ

K-DEĞERİ:

66-68

YIĞIN YOĞUNLUĞU:

0.54-0.58 g/cm³

S-70U

K-DEĞERİ:

70-72

YIĞIN YOĞUNLUĞU:

0.43-0.53 g/cm³

NotebookLM

Application Map

S-5868PJ	Film, Büyük Polimerik Kaplar, Elektrik Tesisat Boruları, Elektrik Ekipman Kılıfları, Köpük PVC Ürünleri, Bağlantı Elemanları (Fittings)
S-6359M	Linolyum, Suni Deri, Plastifiyanlı Filmler, Özel Amaçlı Levhalar, Pencere Pervazları, Duvar Panelleri, Kablo Kanalları, Süpürgelik
S-6669PJ	Pencere ve Kapı Profilleri, Dış Cephe Kaplaması (Siding), Kanalizasyon Boruları, Basınçlı Borular
S-70U	Isıya/Işığa Dayanıklı Kablo Kılıfları, Medikal Bileşenler, Ayakkabı Bileşenleri, Yüksek Mukavemetli Borular

NotebookLM

Neden Bashkhim PVC-S Seçilmeli?



Geniş Üretim Esnekliği

58’den 72’ye uzanan K-değeri seçenekleri ile sert (rijit) profillerden, plastifiyan katkılı esnek ürünlere kadar tam uyum.

Ölçeklenebilir Tedarik

25 kg’lık kağıt torbalardan, entegre tesisler için 500 kg ve 1.000 kg’lık tek kullanımlık Big Bag seçeneklerine kadar esnek lojistik.

Maksimum Raf Ömrü Güvencesi

Standart koşullarda 1 yıl garanti; uygun uzun süreli depolama şartlarında ise üretim tarihinden itibaren 5 yıla kadar dayanım.

NotebookLM

Alternatif Değerlendirmeniz Gereken Durumlar



Doğrudan Granül Gerektiren Prosesler

Ürün beyaz homojen toz (powder) formundadır. Doğrudan kullanıma hazır pelet/granül isteyen hatlar için uygun değildir.

Sıfır Tehlike Sınıfı Beklentisi

Organizma üzerindeki etki seviyesi bakımından 3. sınıf tehlike (3rd class of hazard) kategorisindedir; bu regülasyonu aşamayacak çok hassas temas ortamları.

Kendinden Esnek Polimer İhtiyacı

Esnek uygulamalar (kablo, suni deri, linolyum) için proses sırasında dışarıdan plastifiyan doygunluğu işlemine (plasticizer saturation) ihtiyaç duyar.

NotebookLM

Operasyon & Güvenlik Parametreleri



DEPOLAMA & ÖMÜR

Depolama

- **Standart: 1 Yıl Garanti** (Üretim tarihinden itibaren).
- **Uzun Süreli:** Özel şartlarda **5 Yıla** kadar dayanım.



GÜVENLIK & SERTIFIKASYON

Güvenlik

- Tehlike Sınıfı: **3. Sınıf** (Organizmaya etki bakımından).
- Standartlar: **GOST** 14332-78, STO 00203312-006-2016 uygunluk sertifikası.



PAKETLEME & TAŞIMA

Lojistik

- Ambalajlar: **25 kg** kağıt torba, **500 kg / 1.000 kg** Big Bag.
- Taşıma: Kapalı vagonlarda demiryolu ve standart karayolu taşımacılığına uygun.

NotebookLM

Endüstriyel İhtiyaçlarınız İçin Performans Pasaportu

BASHKHIM PVC-S Serisi; kararlı kalite, esnek formülasyon (K:58-72) ve 5 yıla varan uzun ömürlülük ile projelerinizin temelini oluşturur.

Teknik uygunluk ve nihai ürün kararı için kullanım alanınıza uygun kalite sınıfını seçin:

[S-5868PJ] [S-6359M] [S-6669PJ] [S-70U]

NotebookLM